

Code-Bibliothek

Die Code-Bibliothek enthält eine Sammlung hilfreicher Code-Schnipsel zur Anwendung in Workern, E-Mail- und Formularfunktionen (JavaScript) sowie CSS-Anweisungen zur Anwendung in CSS-Elementen. Das Coding wird in .txt-Dateien zum Download bereit gestellt.



Bitte denken Sie daran, die **Platzhalter** in den Beispielcodes entsprechend an Ihre Feldnamen und Inhalte anzupassen.

On this Page:

- [CSS](#)
- [E-Mail Worker](#)
- [Worker & Formularfunktionen](#)
- [Formular-Erstellung](#)

CSS

Beschreibung	Download
Mit Hilfe dieser Funktion können Sie E-Mail-Anhänge ermitteln. Der Dateiname kann frei gewählt werden (vgl. Seite E-Mail Anhänge ermitteln).	Ermittlung eines E-Mail-Anhangs.txt
Blenden Sie mit Hilfe eines CSS-Eintrags das Icon Lupe einer App-Verknüpfung aus. Anwender können dann nur noch neue Einträge erstellen, aber nicht mehr die Übersicht der verknüpften App öffnen (vgl. Seite Ausblenden der Icons von App Verknüpfungen).	Ausblenden des Lupe-Icons einer App-Verknüpfung.txt
Über einen CSS-Eintrag können Sie das Icon Plus einer App-Verknüpfung ausblenden. Der Anwender kann dann über die App-Verknüpfung nur noch die Suchübersicht der verknüpften App öffnen, aber dort keine neuen Einträge erstellen (vgl. Seite Ausblenden der Icons von App Verknüpfungen).	Ausblenden des Plus-Icons einer App-Verknüpfung.txt

Related Pages:

- [Services](#)
 - [Glossar](#)

E-Mail Worker


Beschreibung	Download
Ermitteln Sie mit diesem JavaScript-Code den aktuell angemeldeten BPaaS-Benutzer als Empfänger einer E-Mail. Der Code wird im E-Mail-Element eingetragen (vgl. Seite E-Mail-Empfänger dynamisch ermitteln).	Aktuellen Benutzer als Mailempfänger ermitteln.txt
Den angemeldeten Benutzer können Sie mit diesem Code als Empfänger in Kopie setzen (vgl. Seite E-Mail-Empfänger dynamisch ermitteln).	Ermittlung des aktuellen Benutzers als Empfänger in Kopie.txt
Wurde die Empfängeradresse über ein Formularfeld eingegeben, kann mit diesem Code die gespeicherte E-Mail-Adresse als Empfängeradresse ermittelt werden (vgl. Seite E-Mail-Empfänger dynamisch ermitteln).	Wert eines Formularfeldes als Empfängeradresse ermitteln.txt
Der Code zur Ermittlung der Empfängeradresse aus einem Formularfeld muss leicht angepasst werden, wenn es sich dabei um eine Auswahlliste handelt (vgl. Seite E-Mail-Empfänger dynamisch ermitteln).	Wert einer Auswahlliste als Empfängeradresse ermitteln.txt
Mit Hilfe dieses JavaScript-Codes können Sie einen Inhalt aus dem Container als Inhaltsvorlage einer E-Mail festlegen (vgl. Seite E-Mail-Inhalt dynamisch ermitteln).	Inhalt eines Containerfeldes als Mailinhalt ermitteln.txt

Worker & Formularfunktionen

Beschreibung	Download
Code zur Ermittlung des aktuellen Timestamps (Datum und Uhrzeit in Millisekunden seit 01.01.1970) und Vorbelegung eines Datumsfelds mit dem ermittelten Timestamp (vgl. Seite Felder vorbelegen).	Ermittlung des Timestamps.txt

Skript zur Vorbelegung von Formularfeldern mit Daten aus dem Container (vgl. Seite Felder vorbelegen).	Skript zur Vorbelegung von Formularfeldern. txt
Skript für das Ausblenden von Formularfeldern ohne Inhalt (vgl. Seite Felder ausblenden).	Formularfelder ohne Inhalt ausblenden.txt
Skript für den Einbau eines Alerts mit Inhalt aus dem Container (vgl. Seite Einen Alert einbauen).	Alert mit Infos aus dem Container.txt
Skript für den Einbau eines Alerts mit selbst definiertem Inhalt (vgl. Seite Einen Alert einbauen).	Alert mit selbst definiertem Inhalt. txt
Skript zur Erstellung einer zufälligen UUID (vgl. Seite Eine ID generieren).	Generieren einer zufälligen UUID. txt
Skript zum Abrunden einer Zahl mit <code>floor()</code> (vgl. Seite Zahlen runden).	Abrunden mit <code>floor()</code> .txt
Skript zum Aufrunden einer Zahl mit <code>ceil()</code> (vgl. Seite Zahlen runden).	Aufrunden mit <code>ceil()</code> .txt
Skript zum kaufmännischen Runden einer Zahl mit <code>round()</code> (vgl. Seite Zahlen runden).	Kaufmännisch runden mit <code>round()</code> .txt

Formular-Erstellung

Beschreibung	Download
Blenden Sie mit Hilfe eines CSS-Eintrags das Icon Lupe einer App-Verknüpfung aus. Anwender können dann nur noch neue Einträge erstellen, aber nicht mehr die Übersicht der verknüpften App öffnen (vgl. Seite Ausblenden der Icons von App Verknüpfungen).	Ausblenden des Lupe-Icons einer App-Verknüpfung. txt
Über einen CSS-Eintrag können Sie das Icon Plus einer App-Verknüpfung ausblenden. Der Anwender kann dann über die App-Verknüpfung nur noch die Suchübersicht der verknüpften App öffnen, aber dort keine neuen Einträge erstellen (vgl. Seite Ausblenden der Icons von App Verknüpfungen).	Ausblenden des Plus-Icons einer App-Verknüpfung. txt
Öffnen Sie mit Hilfe dieses Skriptes eine beliebige Internetseite im selben Browsertab (vgl. Seite Webseite per Knopfdruck öffnen).	Skript zum Öffnen einer Webseite im selben Tab.txt
Mit diesem Skript kann eine beliebige Internetseite in einem neuen Browsertab geöffnet werden (vgl. Seite Webseite per Knopfdruck öffnen).	Skript zum Öffnen einer Webseite in einem neuen Tab.txt
Mit diesem Skript können Sie das aktuelle Tagesdatum ermitteln (vgl. Seite Datum, Uhrzeit und Zeitstempel).	Skript zur Ermittlung des aktuellen Tagesdatums. txt
Mit Hilfe dieses Skriptes wird der Zeitstempel meta.createdAt formatiert. Die Ausgabe erfolgt als Datum mit Uhrzeit in den drei Varianten minutengenau, sekundengenau und millisekundengenau (vgl. Seite Datum, Uhrzeit und Zeitstempel).	Skript zur formatierten Ausgabe von meta. createdAt
<div>  Tauschen Sie im Skript meta.createdAt gegen einen beliebigen Zeitstempel aus, um diesen zu formatieren. </div>	