

# Code-Bibliothek

Die Code-Bibliothek enthält eine Sammlung hilfreicher Code-Schnipsel zur Anwendung in Workern, E-Mail- und Formularfunktionen (JavaScript) sowie CSS-Anweisungen zur Anwendung in CSS-Elementen. Das Coding wird in .txt-Dateien zum Download bereit gestellt.



Bitte denken Sie daran, die **Platzhalter** in den Beispielscodes entsprechend an Ihre Feldnamen und Inhalte anzupassen.

## CSS

Beschreibung	Download
Mit Hilfe dieser Funktion können Sie E-Mail-Anhänge ermitteln. Der Dateiname kann frei gewählt werden (vgl. Seite <a href="#">E-Mail Anhänge ermitteln</a> ).	<a href="#">Ermittlung eines E-Mail-Anhangs.txt</a>
Blenden Sie mit Hilfe eines CSS-Eintrags das Icon Lupe einer App-Verknüpfung aus. Anwender können dann nur noch neue Einträge erstellen, aber nicht mehr die Übersicht der verknüpften App öffnen (vgl. Seite <a href="#">Ausblenden der Icons von App Verknüpfungen</a> ).	<a href="#">Ausblenden des Lupe-Icons einer App-Verknüpfung.txt</a>
Über einen CSS-Eintrag können Sie das Icon Plus einer App-Verknüpfung ausblenden. Der Anwender kann dann über die App-Verknüpfung nur noch die Suchübersicht der verknüpften App öffnen, aber dort keine neuen Einträge erstellen (vgl. Seite <a href="#">Ausblenden der Icons von App Verknüpfungen</a> ).	<a href="#">Ausblenden des Plus-Icons einer App-Verknüpfung.txt</a>

### On this Page:

- [CSS](#)
- [E-Mail Worker](#)
- [Worker & Formularfunktionen](#)
- [Formular-Erstellung](#)

### Related Pages:

- [Services](#)
  - [Glossar](#)

## E-Mail Worker

Beschreibung	Download
Ermitteln Sie mit diesem JavaScript-Code den aktuell angemeldeten BPaaS-Benutzer als Empfänger einer E-Mail. Der Code wird im E-Mail-Element eingetragen (vgl. Seite <a href="#">E-Mail-Empfänger dynamisch ermitteln</a> ).	<a href="#">Aktuellen Benutzer als Mailempfänger ermitteln.txt</a>
Den angemeldeten Benutzer können Sie mit diesem Code als Empfänger in Kopie setzen (vgl. Seite <a href="#">E-Mail-Empfänger dynamisch ermitteln</a> ).	<a href="#">Ermittlung des aktuellen Benutzers als Empfänger in Kopie.txt</a>
Wurde die Empfängeradresse über ein Formularfeld eingegeben, kann mit diesem Code die gespeicherte E-Mail-Adresse als Empfängeradresse ermittelt werden (vgl. Seite <a href="#">E-Mail-Empfänger dynamisch ermitteln</a> ).	<a href="#">Wert eines Formularfeldes als Empfängeradresse ermitteln.txt</a>
Der Code zur Ermittlung der Empfängeradresse aus einem Formularfeld muss leicht angepasst werden, wenn es sich dabei um eine Auswahlliste handelt (vgl. Seite <a href="#">E-Mail-Empfänger dynamisch ermitteln</a> ).	<a href="#">Wert einer Auswahlliste als Empfängeradresse ermitteln.txt</a>
Mit Hilfe dieses JavaScript-Codes können Sie einen Inhalt aus dem Container als Inhaltsvorlage einer E-Mail festlegen (vgl. Seite <a href="#">E-Mail-Inhalt dynamisch ermitteln</a> ).	<a href="#">Inhalt eines Containerfeldes als Mailinhalt ermitteln.txt</a>

## Worker & Formularfunktionen

Beschreibung	Download
Code zur Ermittlung des aktuellen Timestamps (Datum und Uhrzeit in Millisekunden seit 01.01.1970) und Vorbelegung eines Datumsfelds mit dem ermittelten Timestamp (vgl. Seite <a href="#">Felder vorbelegen</a> ).	<a href="#">Ermittlung des Timestamps.txt</a>

Skript zur Vorbelegung von Formularfeldern mit Daten aus dem Container (vgl. Seite <a href="#">Felder vorbelegen</a> ).	Skript zur Vorbelegung von Formularfeldern. txt
Skript für das Ausblenden von Formularfeldern ohne Inhalt (vgl. Seite <a href="#">Felder ausblenden</a> ).	Formularfelder ohne Inhalt ausblenden.txt
Skript für den Einbau eines Alerts mit Inhalt aus dem Container (vgl. Seite <a href="#">Einen Alert einbauen</a> ).	Alert mit Infos aus dem Container.txt
Skript für den Einbau eines Alerts mit selbst definiertem Inhalt (vgl. Seite <a href="#">Einen Alert einbauen</a> ).	Alert mit selbst definiertem Inhalt. txt
Skript zur Erstellung einer zufälligen UUID (vgl. Seite <a href="#">Eine ID generieren</a> ).	Generieren einer zufälligen UUID. txt
Skript zum Abrunden einer Zahl mit <code>floor()</code> (vgl. Seite <a href="#">Zahlen runden</a> ).	Abrunden mit <code>floor()</code> .txt
Skript zum Aufrunden einer Zahl mit <code>ceil()</code> (vgl. Seite <a href="#">Zahlen runden</a> ).	Aufrunden mit <code>ceil()</code> .txt
Skript zum kaufmännischen Runden einer Zahl mit <code>round()</code> (vgl. Seite <a href="#">Zahlen runden</a> ).	Kaufmännisch runden mit <code>round()</code> .txt

## Formular-Erstellung

Beschreibung	Download
Blenden Sie mit Hilfe eines CSS-Eintrags das Icon Lupe einer App-Verknüpfung aus. Anwender können dann nur noch neue Einträge erstellen, aber nicht mehr die Übersicht der verknüpften App öffnen (vgl. Seite <a href="#">Ausblenden der Icons von App Verknüpfungen</a> ).	Ausblenden des Lupe-Icons einer App-Verknüpfung. txt
Über einen CSS-Eintrag können Sie das Icon Plus einer App-Verknüpfung ausblenden. Der Anwender kann dann über die App-Verknüpfung nur noch die Suchübersicht der verknüpften App öffnen, aber dort keine neuen Einträge erstellen (vgl. Seite <a href="#">Ausblenden der Icons von App Verknüpfungen</a> ).	Ausblenden des Plus-Icons einer App-Verknüpfung. txt
Öffnen Sie mit Hilfe dieses Skriptes eine beliebige Internetseite im selben Browsertab (vgl. Seite <a href="#">Webseite per Knopfdruck öffnen</a> ).	Skript zum Öffnen einer Webseite im selben Tab.txt
Mit diesem Skript kann eine beliebige Internetseite in einem neuen Browsertab geöffnet werden (vgl. Seite <a href="#">Webseite per Knopfdruck öffnen</a> ).	Skript zum Öffnen einer Webseite in einem neuen Tab.txt
Mit diesem Skript können Sie das aktuelle Tagesdatum ermitteln (vgl. Seite <a href="#">Datum, Uhrzeit und Zeitstempel</a> ).	Skript zur Ermittlung des aktuellen Tagesdatums. txt
Mit Hilfe dieses Skriptes wird der Zeitstempel <code>meta.createdAt</code> formatiert. Die Ausgabe erfolgt als Datum mit Uhrzeit in den drei Varianten minutengenau, sekundengenau und millisekundengenau (vgl. Seite <a href="#">Datum, Uhrzeit und Zeitstempel</a> ).	Skript zur formatierten Ausgabe von <code>meta.createdAt</code>
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 10px; display: inline-block;">  Tauschen Sie im Skript <code>meta.createdAt</code> gegen einen beliebigen Zeitstempel aus, um diesen zu formatieren. </div>	